

БОКОРЕЗЫ


YN-25AS/26AS/27AS

RoHS ANTI STATIC

YN-25AS

Твёрдость по Роквеллу : **HRC62**


- Высококачественная сталь
- Противокоррозийное покрытие
- Антистатические



YN-26AS

Твёрдость по Роквеллу : **HRC58**


- Высококачественная сталь
- Антистатические



YN-27AS

Твёрдость по Роквеллу : **HRC58**

- Высококачественная сталь
- Антистатические



МОДЕЛЬ	Макс. диам.	Длина
YN-25AS	φ1,3 мм	122мм
YN-26AS	φ1,3 мм	122мм
YN-27AS	φ1,0 мм	122мм

Внимание: Использовать только для медной проволоки.

СТРИПЕР ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ИЗОЛЯЦИИ



YS-1

2-В-1! СТРИПЕР и НОЖНИЦЫ



- Провод можно зачистить на длину от 2 до 20 мм.
- Глубина просечки изоляции легко настраивается простым поворотом колесика.
- Корпус выполнен из высокопрочных синтетических материалов, для облегчения и увеличения срока службы.

Значения могут варьироваться в зависимости от материала изоляции. Не применим для зачистки изоляции из Неопрена и Тefлона.



МОДЕЛЬ	Макс. диам.	Длина
YS-1	φ 0,2—5,5мм ²	170мм

НАБОР ИНСТРУМЕНТА

TL-10/ TL-20

TL-10



No.	Состав
1	Пассатижи
2	Бокорезы
3	Пинцет
4	Отвертка (-)
5	Отвертка (+) No.1
6	Отвертка (+) No.2
7	Припой
8	Отвертка (-) 5мм
9	Торцевой ключ-отвертка 5,5
10	Оплетка для выпайки
11	Подставка для паяльника
12	Паяльник СА
13	Надфиль
14	Инструментальная сумка

TL-20



No.	Состав
1	Бокорезы
2	Пассатижи
3	Утконосы
4	Пинцет
5	Отвертка (-)
6	Отвертка (-) 4мм
7	Отвертка (-) 5мм
8	Отвертка (+) No.0
9	Отвертка (+) No.1
10	Отвертка (+) No.2
11	Торцевой ключ-отвертка 5,5
12	Припой
13	Паяльник TQ-95
14	Отсос припоя GS-108
15	Вспом. инструмент (Шило)
16	Вспом. инструмент (Вилка)
17	Оплетка для выпайки
18	Подставка для паяльника
19	Скальпель
20	Надфиль 2шт
21	Инструментальная сумка

МОДЕЛЬ	Название
TL-10	Набор инструмента
TL-20	Набор инструмента